



KAEVU TÄHIS	RVP-1	K-13	K-14	K-15	K-16	K-17	K-18	K-19	K-19A	K-20	K-21	K-22
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	52,30	51,70	51,70	51,80	52,00	52,00	52,30	53,60	53,60	53,45	53,00	53,75
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	52,30	51,70	51,70	51,80	52,00	52,00	52,30	53,60	53,60	53,45	53,00	53,75
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	48,93	48,97	49,09	49,23	49,29	49,99	50,24	50,48	50,51	50,74	50,92	51,05
TORU RAJAMISSÜGAVUS	3,37	2,73	2,61	2,57	2,71	2,01	2,06	3,12	3,09	2,71	2,08	2,70
LANG												
TORU MATERJAL												
VAHEKAUGUSED (m)	12,8	38,5	48,4	13,4	47,0	63,0	59,7	6,4	58,2	45,4	31,9	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN												

1. Torustike asukoht vt joonis AS-4-02 kuni AS-4-10
2. Tingmärgid vt joonis AS-4-01
3. Ehituskaeviku tüüpristlõiked vt joonis VK-6-01