

Lisa 2

Videokaamerate minimaalsed tehnilised näitajad.

1. Kaamera nr 1- kogus 1tk

Hikvision IP kaamera DS-2CD2642FWD-IZ(S) 4MP WDR
Motoriseeritud objektiiviga



- 4MP 2688×1520 @ 20fps HikVision IP kaamera
- Motoriseeritud zoomiga objektiiv
- 120dB WDR
- Varifokaal objektiiv 2.8-12mm (98°~30.5)
- IR LED valgustus kuni 30 meetrit
- Micro SD kaart kuni 128GB
- Päev/öö kaamera
- 3D DNR & BLC
- Ilmastikukindel
- Ülihea valgustundlikkus
- Koos postikinnitusega



Postikinnitus DS-1275ZJ

2. Kaamera nr 2- kogus 1tk

Hikvision IP kaamera DS-2CD2T42WD-i8 4MP WDR EXIR



- 4MP 2688×1520 @ 20fps HikVision IP kaamera
- 120dB WDR dünaamika
- IR LED valgustus kuni 80m
- Päev/öö kaamera
- 3D DNR & BLC
- Ilmastikukindel
- Ülihea valgustundlikkus

- Koos alustoosiga

HikVision Alustoos DS-1260ZJ



3. WIFI seadmed- kogus 2 tk

Wifi AP Ubiquiti Loco M5

Ubiquiti NanoStation loco M5 - Radio access point - AirMax - AirMax - 5 GHz



4. Kaamerate toide - kogus 2 tk

POE injector 48V 24W Ubiquiti

