

**KRAANA TEHNILISED ANDMED**

| Parameetrid                               |                          | BLRT Grupp<br>BLRT Marketex OÜ |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Valmistusaeg                              |                          | 06.2006                        |
| Moderniseerimisaeg                        |                          |                                |
| Valmistusnumber                           |                          | <b>K55624</b>                  |
| Töö number /Eesti/                        |                          | T11988                         |
| Tüüp                                      |                          | CXTS                           |
| Tõstejõud                                 | load                     | 4,99 T                         |
| Sildeava                                  | span                     | 23 m                           |
| Tõstekõrgus                               | lifting height           | 7,5 m                          |
| Tõste kiirus                              | hoisting speed           | 8/1,3 m/min                    |
| Telferi liikumiskiirus                    | traversing speed         | Kuni 32 m/min                  |
| Silla liikumiskiirus                      | travelling speed         | Kuni 32 m/min                  |
| Telferi kaal                              | weight of trolley        | 0,37 T                         |
| Silla kaal                                | weight of bridge         | 5,34 T                         |
| Elektritoide                              | power supply             | 380 V / 50 Hz                  |
| Juhtimispinge                             | control voltage          | 48 V                           |
| Kraana klass                              | crane group              | FEM A3                         |
| Telferi kasutusklass                      | hoist machinery group    | FEM M5 (2m)                    |
| Silla siirdeajami kasutusklass            | bridge travel group      | FEM M5 (2m)                    |
| Tarbitav võimsus                          | supply power             | 9,09 KW                        |
| Teeraja pikkus / truck/                   | length of runway /truck/ | 129 m                          |
| Kraana ratta max. staatiline jõud relsile |                          |                                |
| <b>Kraana toiteliin</b>                   | crane power supply       | Koneductor                     |
| Tüüp                                      |                          | CU125 sama EK00100 ja EK00200  |
| Vooluvõtu seade                           | collector trolley        | CL7-4-70                       |
| Tehnilise seisukorra kontrollseade        | dynamove                 |                                |
| Optiline põrkeandur                       | valokenno                | JAH                            |
| <b>KRAANARELSI MÕÕTMED</b>                | kisko / rail             | 60*40 mm                       |
| <b>JUHTIMINE</b>                          |                          |                                |
| Juhtimispuhl                              | pendant controller       | PBK082222F00-N076PE3K          |
| Tüüp                                      |                          |                                |
| Sagedus                                   |                          |                                |
| Toide, akumul. tüüp, toitepinge           |                          |                                |
| Raadiojuhtimine                           | radio-control            |                                |
| Tüüp                                      |                          |                                |
| Sagedus                                   |                          |                                |
| seeria nr.                                |                          |                                |
| Toide, toitepinge                         |                          |                                |
|                                           |                          |                                |
|                                           |                          |                                |

|                                           |                               |                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>TÕSTETROSS</b>                         | <b>wire rope</b>              |                           |
| I                                         |                               |                           |
| Diameeter                                 | nominal diam of rope          | 8 mm                      |
| Konstruksioon                             | kind of lay                   | 8*19-PWRC                 |
| Katkemistugevus                           | breaking load                 | 81,11                     |
| Pikkus                                    | length of rope                | 43 m                      |
| <b>TÕSTEKONKS</b>                         | <b>hook forging</b>           |                           |
| Suurus                                    |                               | 2,5 V                     |
| Tüüp                                      |                               | HBC                       |
| Standard                                  |                               | DIN15400                  |
| <b>OTSAKANDUR</b>                         | end carriage<br>päätykannatin |                           |
|                                           |                               | EC20-3880-L40000B0000KN   |
| <b>SILLA SIIRDEAJAM</b>                   | bridge drive                  |                           |
| Tüüp                                      |                               | GES342PS3BOF06LA20P-5400N |
| Seerianumbrid                             |                               | 70243490                  |
| Mootori tüüp                              |                               | OF06LA20P                 |
| Silla liikumissageduse muundur (invertor) |                               | DYNADRIVE022FXXPNO        |
| Reduktori tüüp                            |                               | GES342PS3B                |
| Piduri tüüp                               |                               |                           |
| Piduri alaldi                             |                               |                           |
| <b>SILLA SIIRDEAJAMI MOOTOR</b>           | gear box                      |                           |
| <b>TELFER 1</b>                           | <b>hoist</b>                  |                           |
| Tüüp                                      | hoist type                    | CXT40410050P45HCLOF       |
| Tõstejõud                                 | nominal load                  | 4990 KG                   |
| Seerianumber                              | serial no.                    | HGY41336                  |
| Töö number /Soome/                        | Manufacturer"s reference      | 705801/5                  |
| Tellimis ja kraana Nr                     |                               | KT016/06 / K55624         |
| Toitepinge/sagedus                        | supply voltage                | 400 V / 50 Hz             |
| Juhtimispinge                             | control voltage               | 48 V                      |
| <b>TELFRI MOOTOR (Tõste)</b>              |                               |                           |
| Tüüp                                      | hoist motor                   | MF11XA106N170P85005E-IP55 |
| Seerianumber                              |                               | 1134330                   |
| Võimsus                                   | power                         | 7,5/1,2 KW                |
| Nimivool                                  | nominal current               |                           |
| <b>TELFRI REDUKTOR (Tõste)</b>            |                               |                           |
| Tüüp                                      | hoist gear                    | GEN208NB000-B             |
| Seerianumber                              | serial no.                    | 70240785                  |
| <b>TELFRI SIIRDEAJAM</b>                  |                               |                           |
| Tüüp                                      | travelling machinery          | L                         |
| Seerianumbrid                             |                               |                           |
| <b>TELFRI SIIRDEAJAMI MOOTOR</b>          |                               |                           |
| Tüüp                                      | travelling motor              | MF06LA100-131F81001E-IP55 |
| Seerianumbrid                             |                               | 1136827                   |
| Võimsus                                   | power                         | 0,65 KW                   |
| Nimivool                                  |                               | 19,1 A                    |