

TEHNILINE ÜLESANNE

Ostuobjekt: 1. variant - Universaalne südamikuta torupainutuspink
2. variant - Universaalne südamikuga torupainutuspink

Torudiameeter, mm: 25, 32, 38, 42, 60

Toru paksus, mm: 3mm – 6mm

Toru materjal: süsinikteras, roostevaba teras

Minimaalne painderaadius: 3D (kolm painutatava toru diameeter)

Lisanõudmine: Tööristakomplekti olemasolu esitatute torude diameetrite jaoks.

Kaitseklaas: IP54 (IEC 60529)

Hooldus: garantii- ja postgarantiiteenuse olemasolu

Tarnetingimused: DDP Jõhvi, Incoterms 2010

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект покупки: 1вариант - Универсальный бездорновый трубогиб
2вариант - Универсальный трубогиб с дорном

Диаметр труб, мм: 25, 32, 38, 42, 60

Толщина труб, мм: 3мм – 6мм

Материал труб: углеродистая сталь, нержавеющая сталь

Минимальный радиус гiba: 3D (три диаметра изгибаемой трубы)

Дополнительное требование: наличие комплекта оснастки для указанных диаметров труб.

Класс защиты: IP54 (IEC 60529)

Сервис: наличие гарантийного и постгарантийного обслуживания

Условия поставки: DDP Jõhvi, Incoterms 2010



Igor Yakovlev

Техникajuht

t. 5090206