



Vajunud
drenaazikaevud 2
tk, diam 400
(ühe kaevu rõngas
on katki)

2.94

3.00

Malm H=2,89
ø ? pl
Kaevu põhi H=1,05
1 TP H=1,44 ø200pl
2 TP H=1,44 ø200pl
3 TP H=1,47 ø200pl

2.89

Kaevu betoonplaat on
katki. Kaevu ø2000 bet.
Plaat peak taluma laaduri
teljekoormust 100tn või
rattakoormus 50 tn

Malm H=2,88
ø ? pl
Kaevu põhi H=1,21
1 TP H=1,43 ø200pl
2 TP H=1,43 ø200pl
3 TP H=1,46 ø200pl

2.88

Malm H=2,93
ø 2000 bet
Kaevu põhi H=1,18
1 TP H=1,18 ø?pl
2 TP H=1,68 ø450pl
3 TP H=1,41 ø?pl
4 TP H=1,75 ø?pl
5 TP H=1,73 ø450pl

2.93

Remonditava
asfaltkatte AC16 surf
(tardkivikillustik)
pindala ca 52 m²

3.01

Malm rest H=2,85
ø 560 pl
Kaevu põhi H=1,01
1 TP H=1,86 ø?pl

2.85

Vajunud
restkaev
diam 560

3.02

91
H=1,65
35 ø450pl
79 ø?pl
35 ø450pl
1.91

Malm H=2,93