

Hinnapäring Orissaare Lasteaed „Päikesekiir“ köögiseadmete ostmiseks

Kuressaares

25. märts 2019.a

Orissaare Lasteaed „Päikesekiir“ (edaspidi hankija) teeb Teile (edaspidi pakkuja) ettepaneku esitada hinnapakumine Orissaare Lasteaed „Päikesekiir“ köögiseadmete ostmiseks ning esitada pakumus vastavalt käesoleva hinnapäringu alusdokumendis sisalduvale hanke eseme kirjeldusele ja juhistele. Hinnapäringule lisatud köögiseadmete asendiplaan.

Hankija ja tellija andmed: Orissaare Lasteaed „Päikesekiir“ registrikood 75020730, Kuivastu mnt 34a, Orissaare alevik, 94601, Saaremaa, e-post: orissaare.lasteaed@saare.ee telefon +372 454 5528 või +372 5326 8686

Hankija esindaja kontaktisik, info hanke kohta: Maiu Raun, alusharidusnõunik, Saaremaa Vallavalitsus, registrikood 77000306, Tallinna 10, Kuressaare, 93819 e-post: maiu.raun@saaremaavald.ee , tel 452 5066

1. Tellitava seadmete kirjeldus ja hinnapakumine

Pos	Tehniline kirjeldus	Kogus	Hind Käibe -ta	Hind Käibe -ga
2	Praepann välismõõdud orient 600x800x900mm elektrivõimsus 8 kW/400V / 16A põranda külge kinnitatav mudel välisviimistlus r/v teras 18/8 elektriline kallutus maht 37 ltr GN mõõdus panni võib kasutada ka marmiidina küpsetuspind roostevaba teras AISI430 küpsetuspinna sügavus 130mm, võimaldab valmistada kastmeid temperatuur on kogu küpsetuspinnal ühtlane temperatuuri saab reguleerida vahemikus +50°...+250°C ülekuumenemiskaitse elektri ja küttekehade märgutuled kaane üles tõstmisel valgub kaane alla kogunenud kondenseerunud vesi tagasi praepanni kaane mehhanism võimaldab püsida soovitud asendis panni jala esipaneel on eemaldatav hooldus- ja remonditöödeks	1		

6	R/v terasest tööpind koos alusriiuliga 700x800x900mm	1		
	Valmistatud r/v terasest AISI304, konstruktsioon keevitatud Tööpind on valmistatud 1mm r/v lehtmaterjalist Lauaplaat peab olema alt tugevdatud, müra summutav Laua jalad on tugevad r/v terasest nelikanttorust mõõtudega 40x40mm Laua jalgade kõrgust võimalik reguleerida Tagaserv 50mm			
9	Saumikser	1		
	Välismõõdud: 94x94x505mm Elektrivõimsus 0,27kW/230V/10A kaal 1,9kg segab 5-25 ltr mootorikorpus löögikindlast materjalist sujuvalt reguleeritav kiirus 3000 - 12000 p/min eemaldatava segamisvare pikkus 225 mm komplektis segamisvars ja vispel on r/v terasest vispli omadused: varre pikkus 185mm, sujuvalt reguleeritav pöörlemiskiirus 600-2500 p/min, töödeldava massi kogus 1-5L			
10	R/v terasest tööpind koos alusriiuliga ja valamuga 1000x650x900mm	1		
	Valmistatud r/v terasest AISI304, konstruktsioon keevitatud Tööpind on valmistatud 1mm r/v lehtmaterjalist Lauaplaat peab olema alt tugevdatud, müra summutav Laua jalad on tugevad r/v terasest nelikanttorust mõõtudega 40x40mm Laua jalgade kõrgust võimalik reguleerida Tagaserv 50mm Valamu asub vasakul, mõõdud 400x500x250mm Komplektis segisti ja sifoon Segisti peab olema pika tila ja pika kangiga. Kang valmistatud spetsiaalsest ABS plastist ja mugav küünarnukiga avada			
11	R/v terasest tööpind koos alusriiuliga ja valamuga 1000x650x900mm	1		

	<p>Valmistatud r/v terasest AISI304, konstruktsioon keevitatud</p> <p>Tööpind on valmistatud 1mm r/v lehtmaterjalist</p> <p>Lauaplaat peab olema alt tugevdatud, müra summutav</p> <p>Laua jalad on tugevad r/v terasest nelikanttorust mõõitudega 40x40mm</p> <p>Laua jalgade kõrgust võimalik reguleerida</p> <p>Tagaserv 50mm</p> <p>Valamu asub vasakul, mõõdud 400x500x250mm</p> <p>Komplektis segisti ja sifoon</p> <p>Segisti peab olema pika tila ja pika kangiga. Kang valmistatud spetsiaalsest ABS plastist ja mugav küünarnukiga avada</p>			
13	R/v terasest tööpind 2 valamuga 2000x700x900mm	1		
	<p>Valmistatud r/v terasest AISI304, konstruktsioon keevitatud</p> <p>Tööpind on valmistatud 1mm r/v lehtmaterjalist</p> <p>Lauaplaat peab olema alt tugevdatud, müra summutav</p> <p>Laua jalad on tugevad r/v terasest nelikanttorust mõõitudega 40x40mm</p> <p>Laua jalgade kõrgust võimalik reguleerida</p> <p>Tagaserv 50mm</p> <p>2 valamut asuvad paremal, mõõdud 600x500x300mm</p> <p>Komplektis: 2 jäätmekogumissõela koos sulgkraaniga, 2 sifooni</p>			
13.1	Lauakinnitusega dušš koos nuppudega segisti ja jooksutoruga	1		
	<p>Dušši küljes on käepidemega pritspüstol ning käepidet alla vajutades hakkab dušš tööle, vedru abil taastub käepideme algasend, dušši ülemine osa on toetatud seinakinnitusega</p>			
14	Juurviljakooriga alusel koos filternõuga	1		
	<p>Välismõõdud: 550x550x950 mm</p> <p>Elektrivõimsus: 0,37kW/ 230V /10A</p>			

	<p>ühekordne täitmine 5 kg tootlikkus 150 kg/h põrandamudel korpus r/v terasest alusjalad roostevaba terasest eemaldatav r/v terasest filtrinõu jäätmete kogumiseks asub seadme põhja all läbipaistev polükarbonaadist kaas kiirus 270 pööret/min turvalüliti digitaalne multifunktsionaalne taimer digitaalne juhtpaneel kambri abrasiivsein on eemaldatav ja vahetatav kambri põhjas abrasiivplaat on eemaldatav ja vahetatav ühendus veega, temperatuur +5°...+20°C</p>			
15	R/v terasest potipesulaud 2 valamuga 1400x700x900mm	1		
	<p>Valmistatud r/v terasest AISI304, konstruktsioon keevitatud Tööpind on valmistatud 1mm r/v lehtmaterjalist Lauaplaat peab olema alt tugevdatud Laua jalad on tugevad r/v terasest nelikanttorust mõõdudega 40x40mm Laua jalgade kõrgust võimalik reguleerida Tagaserv 50mm 2 valamut, mõõdud 600x500x300mm Komplektis: 2 jäätmekogumissõela koos sulkraaniga, 2 sifooni</p>			
15.1	Lauakinnitusega dušš koos nuppudega segisti ja jooksutoruga	1		
	<p>Dušši küljes on käepidemega pritspüstol ning käepidet alla vajutades hakkab dušš tööle, vedru abil taastub käepideme algasend, dušši ülemine osa on toetatud seinakinnitusega</p>			
16	Põrandariiv 1000x500x900mm	1		
	<p>Valmistatud r/v terasest AISI304, konstruktsioon keevitatud 4 keevitatud tasapinda, maks koormus 120 kg/tasapind Jalad tugevad r/v terasest nelikanttorust mõõdudega 25x25mm jalgade kõrgust võimalik reguleerida, amplitude 30 mm (+25/-5mm)</p>			
17	Jäätmekäru 60 ltr alusraamil	1		

	jäämenõu maht 60 ltr, materjal plastik komplektis nõu kaas, mille sees ava diam 150mm alusraam koos eemaldatava käepidemega on valmistatud r/v terasest alusraamil kuullaagritega rattad, neist kahel pidurid			
18	Jäätmekäru 45 ltr alusraamil	1		
	jäämenõu maht 45 ltr, materjal plastik komplektis nõu kaas alusraam on valmistatud r/v terasest alusraamil rattad, neist kahel pidurid			
21	Külmkapp	2		
	Välismõõdud: 700x750x2000 mm Elektrivõimsus: 0,26kW/ 230V			
	külmaaine R290 nähtavad sise- ja välispinnad on r/v terasest (välimine tagasein galvaniseeritud terasest) maht 293 liitrit säilitustemperatuur 0°C...+10°C elektroniline termostaat, reguleeritav temperatuur ümarad sisenurgad ventilaatoraurusti automaatse sulatuse ja sulavee aurustamisega manuaalse sulatamise nupp kapi põhjas asub pesemise hõlbustamiseks äravool aurusti asub sees, kapi ülaosas polüuretaanisolatsioon 60mm hermeetiline, õhkventileeritav külmaseade kapi ülaosas komplektis restriiulid 3 tk riiulid lihtsalt eemaldatavad, siinide reguleerimise vahemik 55 mm lukustatav isesulguv paremakäeline uks ukse tihendid lihtsalt eemaldatavad tugevad reguleeritavad jalad r/v terasest müratase 55dB			
22	Käru 2 tasapinnaga	2		
	välismõõdud: 760x580x800 mm Valmistatud r/v terasest AISI304, konstruktsioon keevitatud tasapinnad on valmistatud 1mm r/v lehtmaterjalist tasapindade all heli summutav plaat raam r/v terasest nelikanttorust mõõtudega 25x25mm neli ratast läbimõõduga 100mm, millest kaks piduritega ratastel pörkekaitsemed			
23	Põrandariiul 1300x500x900mm	3		

	Valmistatud r/v terasest AISI304, konstruktsioon keevitatud 4 keevitatud tasapinda, maks koormus 120 kg/tasapind Jalad tugevad r/v terasest nelikanttorust mõõdudega 25x25mm jalgade kõrgust võimalik reguleerida, amplitud 30 mm (+25/-5mm)			
24	Põrandariiu 1300x400x900mm	1		
	Valmistatud r/v terasest AISI304, konstruktsioon keevitatud 4 keevitatud tasapinda, maks koormus 120 kg/tasapind Jalad tugevad r/v terasest nelikanttorust mõõdudega 25x25mm jalgade kõrgust võimalik reguleerida, amplitud 30 mm (+25/-5mm)			
25	Seinakinnitusega kätepesuvalamu	2		
	Välismõõdud 432x368x140mm valmistatud roostevabast terasest seinakinnitusega komplekti kuulub: sifoon, lühikese jooksutoru ja lühikese kangiga segisti			
27	Kiirjahutus- ja külmutuskapp	1		
	Välismõõdud: 800x700x850 mm Elektrivõimsus: 1,4kW/ 230V /10A			
	Mahutavus 5 x GN 1/1-40 sise- ja välispind r/v terasest AISI304 jahutusvõimsus 14 kg temperatuurile +70...+3°C 90 minutiga külmutusvõimsus 10 kg temperatuurile +70...-18°C 240 minutiga elektrooniline juhtimine automaatne üleminek külmsäilitusele kui jahutus- või külmutusprogramm on lõppenud manuaalne sulatus ja sulatusvee aurustamine kapis sees temperatuuri andur kapi sees põhjas äravool paremakäeline uks külmaaine R404a			
	Paigaldus ja transport: Kuivastu mnt 34a, Orissaare alevik, Saaremaa vald,			

	<p>Hinnapakkumine peab sisaldama transpordikulusid. Pakkujal tuleb lisaks pakutavatele seadmetele paigaldada ka lasteaia olemasolevad seadmed nagu 1) Töölaud alusriiuliga 2000x650x900 – 3 tk 2) Töölaud alusriiuliga 1000x650x900 – 1 tk 3) Sügavkülmkirst 1100x650x900 4) Juurviljatükeldaja 5) Universaalajam 6) Pliit+konvektsioonahi 400 V , 40 A , 19,6 kW , 3N~, 50 Hz</p>			
Kogumaksumus:				

2. Pakkumise hindamine

- 2.1. Edukas on pakkuja, kes on esitanud kõige madalama maksumusega pakkumuse.
- 2.2. Vajadusel peab hankija hinnapakkumise esitajatega läbirääkimisi hanke eseme üle sobivaima pakkumuse saamiseks.
- 2.3. Kui hankelepingu eseme üle läbirääkimistega seoses võib muutuda ka pakkumuse maksumus, on läbirääkimiste objektiks ka pakkumuse maksumus.
- 2.4. Läbirääkimisi peetakse pakkujatega eraldi e-kirja teel.
- 2.5. Juhul kui hankija on pidanud läbirääkimisi, antakse pärast läbirääkimiste lõppemist kõigile läbirääkimistel osalenud pakkujatele võimalus esitada uus hinnapakkumine.

3. Hankelepingu üldtingimused

- 3.1. Teenuse osutajaga sõlmib lepingu Orissaare Lasteaed „Päikeskiir“
- 3.2. Tellija tasub teenuse eest teenuse osutaja arve alusel 30. päeva jooksul pärast arve kättesaamist. Teenuse osutaja esitab arve e-arvena e-postile arved@saaremaavald.ee
- 3.3. Ostetavate toodete tarneaeg on 21 nädalate arvates müügilepingu sõlmimisest.
- 3.4. Garantiiaeg on vähemalt 1 aasta.

3.5. Hinnapakkumise esitamine

Hinnapakkumine tuleb esitada hiljemalt **29. märtsiks 2019.a** aadressile e-post: vald@saaremaavald.ee .