

## LISA 1. TEHNILINE KIRJELDUS

### 1. Välikäimla (2 komplekti)

Rajada kahe poksiga välikäimla (1,4 x 1,4 m x 2 tk).

Rajada killustikalus (fr 16/32 tihendatud) kompostkäimla hooldamiseks/teisaldamiseks (2-3 m<sup>2</sup>)

Vundament – väikeplokid, killustikalus 16/32 peab ulatuma 60 cm kaugusele ümber rajatise.

Põranda kandekonstruksioon – sügavimmutatud puit (pruun).

Põranda katematerjal – immutatud terrassilaudis 28 x 95 mm (pruun).

Katusekonstruktsioon – puitprussid, täislaudis/osb plaat, servaplekid (RR 32), bituumensindel (pruun).

Seinad – täislaudis/ õhuke freespalk

Viimistlus – nähtav puitmaterjal värvitud helepruuniks.

Paigaldada välikäimlasse kompostkäimla koos ventilatsioonitorustikuga (N: Populett 2001)

### 2. Varjualune koos istepinkide ning lauaga ( 3 komplekti)

Rajada varjualune põhiplaaniga vähemalt 2,6 x 2,6 m ja min kõrgusega 2,3 m (puhas kõrgus).

Vundament – väikeplokid, killustik (fr 16/32) peab ulatuma 30 cm kaugemale kui katuseservad (paksus 10-15 cm ja tihendatud).

Põranda kandekonstruksioon – sügavimmutatud puit (pruun).

Põranda katematerjal – immutatud terrassilaudis 28 x 95 mm (pruun).

Kandepostid – puit kumerate nurkadega.

Katusekonstruktsioon – puitprussid, kahepoolse kaldega, täislaudis/osb plaat, servaplekid (RR 32), bituumensindel (pruun),

Viimistlus – nähtav puitmaterjal värvitud helepruuniks.

Inventar – laud ja istepingid (iga varjualuse all, kokku 3 komplekti)

### 3. Prügmaja (1tk) ja prügikast (2tk)

Rajada prügmaja kahe prügikastiga 240 l

Vundament – väikeplokid, killustikalus 16/32 peab ulatuma 60 cm kaugusele ümber rajatise.

Põranda kandekonstruksioon – sügavimmutatud puit. (pruun).

Põranda katematerjal – immutatud terrassilaudis 28 x 95 mm (pruun).

Kandepostid – puit, kumerate nurkadega.

Katusekonstruktsioon – puitprussid, täislaudis/osb plaat, servaplekid (RR 32), bituumensindel (pruun).

Seinad kolmes küljes – hõre laudis

Viimistlus – nähtav puitmaterjal värvitud helepruuniks.

Prügikast 240 l (2tk) - valmistatud pressitud polüetüleenist (HDPE); vastupidav külmale, kemikaalidele, UV-kiirgusele jne.

### 4. Infostend (1tk)

Stend – immutatud täislaudis (höövelmaterjal) või veekindel vineer 18 mm, stendi mõõdud vähemalt 150 x 150 cm.

Konstruksioon – immutatud puit (pruun).

Katus – tahapoole/kahele poole kaldega, servaplekid (RR 32), bituumensindel (pruun).

Killustikalus (fr 16/32 tihendatud) vähemalt 1,5 x 2,5 m.