

1. **Segajaga katel 150 liitrit netomahutavusega** 1
- Katla pealmise tasapinna kõrgus ei tohi ületada 900mm
 Katel ei tohi ülesse soojeneda kauem kui 40 minutit
 Elekter: miinimum 25 kW
 Mahutavus: neto 150 liitrit, näidata ära bruto mahutavus
- * LED-ekraan, temperatuuri reguleerimine 1 C täpsusega, digitaalse temperatuurinäiduga
 - * Aurusärgi vee temperatuuri reguleerimine 0...120 C ühe kraadi täpsusega
 - * Automaatne aurusärgi veega täitmine ja temperatuuri kontrollimine
 - * Segamiskiirus reguleeritav 10 kuni 120 rpm
 - * Miinimum 4 segamisrežiimi
 1. Ühes suunas segamine muudetava kiirusega
 2. Ühes suunas segamine pausiga ja muudetava kiirusega
 3. Edasi-tagasi segamine muudetava kiirusega
 4. Edasi-tagasi segamine pausiga ja muudetava kiirusega
 - * Pulsislüliti segamiseks, kui kaas on avatud või katel on kallutatud
 - * Elektriline kallutus
 - * Katla sisemus roostevabast terasest AISI 316 (happekindel), väliskorpus roostevabast terasest AISI 304 L
 - * Tööriistadeta eemaldatav roostevabast terasest kaas koos restiga
 - * Elektrooniline juhtimine puuetundliku ekraaniga
 - * Integreeritud segaja katla põhjas
 - * Segajal eemaldatavad teflonkaabitsad
 - Segamistöõriist peab olema osadeks lahtivõetav ja osad peavad mahtuma nõudepesukorvi pesemiseks
- Komplektis:
- standardsegaja, mille labad on vahetatavad ilma põhjasegajat piilarilt täielikult eemaldamata
 - mõõtevarras
 - kurnamissõel
 - vahustusrest, lisatav põhjasegaja külge ilma põhjasegajat piilarilt täielikult eemaldamata
 - pesemislabad/harjad, lisatavad põhjasegaja külge ilma põhjasegajat piilarilt täielikult eemaldamata
 - pesemislabade komplekti kuuluvad harjased, millega on võimalik pesta lisaks katla siseseintele ka põhjasegaja keskiilar
- * Automaatse katla sisemuse veega täitmine, mis võimaldab anda ette vee koguse ja katel täidab ennast vastava numbrini ise
 - * Automaatse jahutusega, mis käivitub nupuvajutusest ning selleks pole vaja käsitsi torusid ühendada või kraane avada
2. **Kupliga nõudepesumasin** 1
- * Miinimum 2 pesuprogrammi, kiirem mitte pikem kui 60 sek ja pikem programm mitte pikem kui 120 sek
 - * Elektrivõimsus miinimum 6,5kW
 - * Komplektis loputusaine dosaator
 - * Komplektis 1 taldrikute ja 1 klaaside korv
 - * Tervikuna valmistatud roostevabast terasest
 - * Kupli kergitamine tasakaalustatud vedrudega