

LISA 1 – TEHNILINE KIRJELDUS

Hankija: Viljandi Vallavalitsus (registrikood 75038606)
Hanke nimetus: Raamatute laenutus- ja tagastuskastide valmistamine

1. RAAMATUTE LAENUTUS- JA TAGASTUSKASTID

- 1.1. Valmistatavate laenutus- ja tagastuskastide koguarv on 20.
- 1.2. Laenutus- ja tagastuskastide välised ligikaudsed mõõtmed: laius 380mm; sügavus 380mm; kõrgus 800mm. Katuse mõõtmed 450mm x 450mm.
- 1.3. Raamatute laenutus- ja tagastuskast peab olema kaheosaline, millest ülemine osa on disainitud raamatute tagastamiseks, alumine osa on riuliga, raamatute väljavõtmiseks (laenutamiseks). Kasti laenutuse ja tagastuse osad peavad olema teineteisest jäigalt eraldatud.
- 1.4. Kasti ülemises osas paikneval tagastuskastil peab olema ees ülemise katuseääre serva all klapiaga suletud (sademete eest kaitstuna) raamatute tagastuspilu, mis paikneb raamatute tagastuskasti käsitsi avatava ukse kohal ja on uksega sama lai: 340mm, ligikaudse kõrgusega 150mm.
- 1.5. Raamatute tagastuskasti käsitsi avatava ukse ligikaudsed mõõtmed: kõrgus 285mm, laius 340mm. Uks peab avanema alla.
- 1.6. Kasti alumises osas paikneva raamatute laenutuskasti (väljastatavate raamatute) ukse ligikaudsed mõõtmed on: kõrgus 240mm, laius 340mm. Uks peab avanema alla ja peab olema lukustatav mehaanilise koodlukuga. Laenutuskast peab olema riuliga.
- 1.7. Raamatute laenutus- ja tagastuskastid tuleb valmistada materjalist, mis on piisava vastupidavusega raskematele löökidele. Kasti põhikonstruktsioon peab olema valmistatud vähemalt 0,6mm DX51 zn kattega PVDF terasplekist (või samaväärsest), mis on mõeldud välistingimustes kasutamiseks. Konstruktsiooni värvitoon vastavalt Viljandi valla sümboolika värvidele: helesinine - Azure või sarnane (täpsem toon kooskõlastatakse Tellijaga tööde käigus).
- 1.8. Kasti katus ja uste vahelised detailid: minimaalselt 0,6mm DX51 zn kattega terasplekist (või samaväärsest), mis mõeldud välistingimustes kasutamiseks. Konstruktsiooni värvitoon: helesinine - Azure või valge - Argent või tumehall (täpsem toon kooskõlastatakse Tellijaga tööde käigus).
- 1.9. Kasti ukсед tuleb valmistada kasti põhikonstruktsiooniga samast materjalist (0,6mm DX51 zn kattega terasplekist) või samaväärsest, mis on mõeldud välistingimustes kasutamiseks. Uste värvitoon: kollane - Or või sarnane (täpsem toon kooskõlastatakse Tellijaga tööde käigus).
- 1.10. Uste hinged: messingist latthing kogu ukse laiuses.
- 1.11. Seinale paigaldatavate kastide (15 kasti) tagaküljele tuleb teha avad kasti seinale kinnitamiseks. Iseseisvale jalale paigutatavate kastide arv on 5 tk.
- 1.12. Iseseisvatele kastidele (5 kasti) tuleb paigaldada ligikaudu 900mm pikkune jalg. Jalg peab koosnema vähemalt alumisest kinnitusplaadist, millel on avad kasti betoonpinnale vm sarnasele pinnale kinnitamiseks. Alumine kinnitusplaat peab olema piisavalt lai ning paksust materjalist, et vastu pidada võimalikule vandalismile. Jalg koos selle detailidega tuleb värvida ilmastikukindla metallvärviga.